

主要環境配慮型商品（リサイクル材の使用）

リサイクル材重量比率・CO₂排出量（原単位）・CO₂排出量削減率 一覧表

商品分類	品名	環境配慮型商品	グリーン購入法適合商品	エコマーク認定商品	エコリーフ登録商品	リサイクル材重量比率 (%)	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂ /m ²)	CO ₂ 排出量削減率 (%)
カーペット タイル カーペット	GA-100EM	●	●	●	●	41	14.8 ^{*5} 11.0	— 13
	GA-3600 サスティバック		●	●	●	43	12.8 ^{*2 *5} 13.2 ^{*3 *5}	— —
	アルトグラン [GX-3800]		●		●	41	10.1 ^{*4} 26.4 ^{*5}	41 ^{*4} —
	ソコイタリ クラシック [GX-7900]	●	●		●	41	22.6 18.4 ^{*5}	8 —
							14.8	43
ビニル床 タイル コンポジション ビニル床 タイル	リノテスタ (3mm厚)	●	●			63	5.1	57
	ヴィアーレ	●	●			73	6.5	50
	ストレイン	●	●			37	5.5	39
	ダイナミックストーン	●	●			36	6.7	30
	ピエスタ	●	●			44	5.6	45
	マチコV	●	●			32	3.4	35
	コーデラ	●	●			67	3.5	55
	スレートスクエア	●	●			36	3.9	42
	フェイスールブルス	●	●			63	4.9	58
	グラノーブル	●	●			62	5.2	55
	リフライブ	●	●			62	5.2	55
	モクリン	●	●			40	5.3	43
フリータイル	●	●			32	3.6	34	
ビニル床 タイル	ロイヤルウッド	●	●	● ^{*1}		39	6.2	45
	ロイヤルストーン	●	●	● ^{*1}		39	6.2	45
	イークリンNW-EX	●	●	●		39	6.3	44
	ルースレイ40NW-EX	●	●	●		49	7.2	46
	ルースレイ50NW-EX	●	●	●		50	7.6	53
複層 ビニル床タイル	ルースレイマスターNW-EX	●	●	●		50	7.6	53
	MSフレッシュ	●	●			36	4.0	42
	MSプレーン	●	●			36	4.0	42
	フリータイルS	●	●			36	4.2	41
	LAYフローリング ビタフィー	●	●	●		31	5.2	26
ビニル床 シート 複層 ビニル床シート	フロアリウム プレーンNW (2mm厚)	●	●	●		37	3.7	44
	フロアリウム マーブルNW (2mm厚)	●	●	●		37	3.7	44
	フロアリウム プレーンNW (2.5mm厚)	●	●	●		38	4.1	48
	フロアリウム マーブルNW (2.5mm厚)	●	●	●		38	4.1	48
	フロアリウム ソイルドNW	●	●	●		32	4.8	32
	フロアリウム フレークNW	●	●	●		32	4.8	32
	フロアリウム ナッティNW	●	●	●		32	4.8	32
	フロアリウム ラティスNW	●	●	●		32	4.8	32
	マチュアNW	●	●	●		30	5.3	26
	NSシート NS800	●	●	●		29	5.0	30
	NSシート NS550 遮熱ガーデント	●	●	●		22	7.1	23
	NSプレーンNW	●	●	●		37	3.9	43
	TMフロア	●	●	●		23	10.7	19
巾木	ソフト巾木・ソフト巾木 (木目) (高さ6cm)	●				5	0.4 ^{*6}	3
	防汚抗菌ワイド巾木	●				15	2.7 ^{*6}	9

*1 一部エコマーク認定外色番有り *2 対象品:アクアプレーン、カムホライズン、レイヤードパーチ、シダーライン、シャインロンパス *3 対象品:ブロックアッシュ、ラスターフロー、ラティス/パレー *4 対象品:レイヤードパーチ *5 SuMPO環境ラベルプログラムにて算出。当該プログラムで使用するIDEAv2.1.3に登録されている材料等のデータを用いて算出されています。 *6 巾木のCO₂排出量の単位は、kg-CO₂/mです。

【ご注意】当数値 (*5を含まず)は、自社算定基準に基づいて算出。実際に使用している材料等のデータを用いて算出しています。ライフサイクルの内、使用維持段階は除いて算出しています。

・CO₂排出量削減率は、同一商品のリサイクル材を使用していない場合との比較です。
・当数値は、予告なく変更等を実施させていただく場合がございます。ご了承下さい。