

スクエア4200 スズカスリ


カスリ調の糸を使う事で、
竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。

品種	ファブリックフロア		
パイル	BCFナイロン100% (原着ナイロン及びスペースダイ糸)		
バックング	ソフトバックQ(裏面吸着加工)		
価格 (税抜き価格)	7,600円/㎡	1,900円/枚	
全厚	7.5mm (3mm ループパイル)		
寸法	500mm×500mm	密度 1/10ゲージ	12.5ステッチ
梱包	10枚/ケース(2.5㎡)	重量	13.0kg/ケース
取引単位	10枚以上 1枚単位 (お好みの色を組み合わせてくださいいただけます。)		



防火 防火性能試験番号 E2110095
制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工
遮音 遮音性能に優れています。
TAIS 福祉用具情報システム(TAIS)登録されています。
コード TAISコード:01447-000005

工法名	下地	接着剤
吸着工法	表面が平滑なフローリング・ 塩ビタイル・塩ビシート・ クッションフロア・セラミックタイル等	不要
全面接着 工法	コンクリート・モルタル・ 木造床(合板など)	エコGAセメント・ エコGAセメントEX



- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意ください。
- 全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2:1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。


<ご注意>

- 施工後、一枚一枚の色差や目地が目立つ場合、および色柄や仕上に違和感がある場合は、部分的に差替えて下さい。差替える事で自然な感じが得られます。
- 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
- ファブリックフロアを取外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、裏面の吸着材が下地に付着したりする事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
- ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を523頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については156頁をご参照下さい。



FF4202



FF4201

