

ビニル床タイル ラバータイル
ビニル床シート 巾木・立面仕上げ材

歩行マーク

各製品の耐摩擦性のデータを指標にランク分けしています。結果は、指定の施工方法で施工している事が前提となります。



超歩行

土足での使用に際し、歩行量が極めて多い部位、台車などの重量物が頻繁に往来するような、厳しい使用状況が想定される場合に適しています。



住宅専用

住宅での、素足、靴下、スリッパ等での使用に適しています。

防滑性マーク

東りでは、JIS A 1454 の滑り性試験のデータ(水+ダスト) C.S.R 値を元に、製品の防滑性をランク付けしています。C.S.R 値は合成ゴム底靴での値です。履物や床の状態により、防滑性は変化します。



防滑性

防滑性床材
(水+ダストで0.45以上かつ防滑性向上を意図したエンボスを施すなどの加工により、防滑性に配慮した製品。)

衝撃吸収性マーク



発泡構造により、転倒時に受ける衝撃を緩和します。

耐シガ性マーク



タバコの火にも強い耐熱性を有しています。

防災マーク



消防法に基づく防災性能試験に合格しています。

防カビ性マーク



カビが発生しにくく、増殖しにくい性能を有しています。

消臭マーク



表層に練込んだ機能で、気になる臭いを消臭します。

防汚巾木マーク



汚れがつきにくく、取れやすい性能を有しています。

SIAAマーク



SIAAの認定基準に適合していると認められた、製品上の特定ウイルスの数を減少させる性能を有した製品です。

抗菌性マーク



抗菌剤の使用や素材の抗菌性によって、菌の増殖を防ぐ抗菌性能があります。効果を長持ちさせるためにも、日常メンテナンスによる維持管理にご注意下さい。

床暖房対応マーク



床暖房の仕上げ材に使用できます。
※当社床材の床暖房に重ねての使用はできません。
※「床暖房に関するご注意」517頁をご確認いただき、施工して下さい。

ペットオススマーク



ペットの爪による傷が目立ちにくく、ペットが滑りにくいように配慮した製品です。



ペットによる汚れや、爪による傷が目立ちにくいように配慮した製品です。

耐薬品性マーク



特定の薬品に対する耐薬品性を有しています。

耐候性マーク

ガラスなど、遮るものない直射日光や降雨による変退色、変質に対する耐性を示しています。



屋外対応

長時間直射日光のあたる場所でも使用可能です。

耐動荷重性マーク

キャスターの往来により、破損や膨れを生じるまでの期間が長いほど耐動荷重性が高いと言えるため、耐動荷重性を示す床材のランクについては、想定される荷重とキャスターの径を考慮し、以下のように分類しています。



高耐動荷重

工場など重量物を積載したハンドリフトや、手術室の電動手術台などが常に往来するような場所に対して、指定された接着剤を用いる事によって優れた耐動荷重性を示します。



耐動荷重

病院通路など、配膳車、ストレッチャーなどが、頻繁に往来するような場所に対して、指定された接着剤を用いる事によって耐動荷重性を示します。

電気性能マーク

床材の電気性能は、体積電気抵抗値で判断します。導電グレードと帯電防止グレードがあり、電気抵抗値が低いほど、静電気を逃がしやすくなります。



導電

発生した静電気を、アース板を通じて地中に逃す事によって静電ショックを防ぐ導電グレード。コンピュータ制御室などに使用可能です。



帯電防止

静電気を拡散させ、発生を緩和する帯電防止グレード。機械の組み立てライン、OAオフィス、手術室、検査室、薬剤室などに使用可能です。

JISマーク



国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めた事を示しています。

グリーン購入法適合品マーク



グリーン購入法における特定調達品目に表示されるマークです。
再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されている事が適合条件です。

環境配慮型商品マーク



環境負荷の低減に貢献していると東リが認定した商品です。

エコマーク



「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して、環境の負荷が少なく、環境安全に役立つと認められた商品です。

HACCP Internationalマーク



HACCP Internationalの認定基準に適合していると認められた製品です。

SVマーク



壁紙工業会制定のSV規格に適合しています。

グッドデザイン賞マーク



公益財団法人日本デザイン振興会主催「グッドデザイン賞」を受賞した製品です。

NW・NW-EXマーク



長期間ワックスメンテナンスが不要な床材です。日常清掃だけで、永く美観を維持できます。

さらっと感マーク



肌触りのよいさらっとした触感の表面仕上げになっています。

ナチュラルトーンマーク



天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を再現しています。

F☆☆☆☆マーク



インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた、VOC (ホルムアルデヒド) 放散の自主基準により表示される統一マークです。
F☆☆☆☆ は最上級区分です。

エコリーフマーク



エコリーフ宣言 (マーク) はLCA (ライフサイクルアセスメント=製品の資源採取から廃棄・リサイクルされるまでの一生にわたった環境影響評価) によって得られた製品の定量的環境影響データを検証・公開するものです。

バイオマスマーク



一般社団法人日本有機資源協会が認定する、生物由来の資源 (バイオマス) を利活用した製品です。

フロアスコアマーク



FloorScoreは、アメリカのRFCL (弾性床材協会) と第三者認証機関であるSCSが協同で作成した、室内空気環境に関する認証システムです。この認証の取得によりLEEDポイントの獲得に貢献します。
詳細は551頁をご確認下さい。