

# ルースレイ50NW-EX

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、  
ワックスメンテナンス不要の  
高意匠置敷きビニル床タイル。



品種	置敷きビニル床タイル FOA
価格 (税抜き価格)	12,100円/㎡ 24,200円/ケース
全厚	5mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
寸法	1000mm×1000mm(面取無)
梱包	2枚/ケース(2.0㎡) 重量 21.8kg/ケース



用途 オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

防災 防災性能試験番号 E2160122

### 工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	40~60g/㎡
	乾燥した モルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	60~100g/㎡
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/㎡
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・ 東リ低臭USセメント	360g/㎡
		エポグレーST	400g/㎡ (A液・B液混合後)

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
- 二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地を半分程度ずらして施工します。(またぎ貼り・1/2スライド工法)
- 室温10℃以上での施工をおすすめします。
- 室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
- 下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れる場合があります。
- 下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア(下地)が平滑である事をご確認下さい。

流し貼り リバース貼り  
 流し貼り、またはリバース貼りを標準とします。

### <メンテナンス>

※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

### <ご注意>

●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を526頁に記載しております。ご参照下さい。

※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得しています。

天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を再現しています。  
**ナチュラルトーン**  
 ◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

### ■電気特性 23℃ 25%RH

	電气的特性試験 JIS A 1454 準拠		人体帯電圧(kV) JIS L 1021-16 準拠 合成ゴム底 並足
	表面電気抵抗値(Ω)	体積電気抵抗値(Ω)	
一般ビニル床タイル	2.0×10 <sup>12</sup>	1.0×10 <sup>11</sup>	3.0超
ルースレイ50NW-EX	1.2×10 <sup>10</sup>	3.8×10 <sup>9</sup>	0.3

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。  
 ※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。  
 ※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。




TTN3901 スムースコンクリート (TTN3211 共通色)  
 TTN3902 スムースコンクリート (TTN3212 共通色)  
 TTN3903◆ エイジドフォールコンクリート  
 TTN3904◆ エイジドフォールコンクリート



TTN3905 グランドカラカッタホワイト



TTN3906 グランドイタリアンブラック



TTN3905



TTN3904



TTN3906

〈受注生産(サイズ変更)〉  
**1000mm×1000mmサイズの受注生産対応ができます。**

### ■受注条件

対象品番 TTN3201、TTN3204、TTN3205、TTN3206、TTN3216、TTN3217、TTN3219、TTN3223、TTN3224、TTN3303、TTN3304、TTN3605  
 数量 100㎡以上(ケース単位) 2枚/ケース(2.0㎡)  
 納期 4週間~  
 ※ご注文内容等により余分に納期をいただく場合があります。※納期の詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。  
 価格(税抜き) 12,100円/㎡ 24,200円/ケース  
 発注品番 「ルースレイ50NW-EXの品番」+「-1000N」となります。  
 例) TTN3201-1000N  
 ご注意 1000mm×1000mmサイズは全て面取無になります。【四面面取品からの変更では特にご注意下さい】

