LVT Luxury Vinyl Tile

ルースレイ50NW-EX

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠置敷きビニル床タイル。

NW EX NO WAX

品種	置敷きビニル床タイル　FOA
価格（税抜き価格）	9,200円／㎡　18,408円／ケース
全厚	5㎜　高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング
寸法	166.7㎜×1000㎜（四面R面取）
梱包	12枚／ケース（2.0㎡）　重量　17.6kg／ケース

防炎　SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　抗菌　帯電防止　R面取

エコマーク認定商品 東リ株式会社 JR-CC-240026　グリーン購入法適合　floor score　環境配慮商品 リサイクル 長寿命・省メンテ　GOOD DESIGN

用途　オフィスの表面材分離型二重床表面仕上げ材

防炎　防炎性能試験番号　E2160122

工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント・エコGAセメントEX	40～60g/㎡
	乾燥したモルタル・木造床（合板など）	エコGAセメント・エコGAセメントEX	60～100g/㎡
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/㎡
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・東り低臭USセメント	360g/㎡
		エポグレーST	400g/㎡（A液・B液混合後）

●上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地を半分程度ずらして施工します。（またぎ貼り・1/2スライド工法）
●室温10℃以上での施工をおすすめします。
●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
●下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れる場合があります。
●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア（下地）が平滑である事をご確認下さい。

流し貼り　ブリック貼り
◀ 流し貼り、ブリック貼りどちらでもお使いいただけます。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を526頁に記載しております。ご参照下さい。

※ルースレイ50NW-EXは、帯電防止および防汚性付与に関する特許を取得しています。

1000mm　166.7mm

TTN3105

ナチュラルトーン　天然の石や木の柄感を徹底的に研究し、自然でリアルな抑揚を再現しています。
◆印が付いている品番が、ナチュラルトーン対象品番です。

■電気特性　23℃　25%RH

	電気的特性試験 JIS A 1454 準拠		人体帯電圧（kV）JIS L 1021-16 準拠 合成ゴム底 並足
	表面電気抵抗値（Ω）	体積電気抵抗値（Ω）	
一般ビニル床タイル	2.0×10^{12}	1.0×10^{11}	3.0超
ルースレイ50NW-EX	1.2×10^{10}	3.8×10^{9}	0.3

※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意下さい。
※試験方法等についての詳細は技術資料をご参照下さい。
※データは特記のない場合はすべて社内データです。
数値は試験値であり、保証値ではありません。

TTN3105◆　イタリアンウォルナット

TTN3116◆　ラスティックラフソーン

TTN3108◆　ナチュラルオーク

TTN3118◆　ウィスキーバレル

TTN3112◆　コテージオーク

TTN3120◆　ウィスキーバレル

TTN3113◆　カントリーオーク

TTN3121◆　ナチュラルホワイトオーク

TTN3115◆　ジオメトリックラフソーン

TTN3122◆　ナチュラルホワイトオーク

TTN3220（500㎜×500㎜・313頁）/TTN3139

TTN3124◆　シャイニングオーク

TTN3127◆　イタリアンウォルナット

TTN3125◆　シャイニングオーク

TTN3128◆　イタリアンウォルナット

TTN3126◆　シャイニングオーク

TTN3131◆　ノルディックオーク

TTN3132◆　エイジングオーク

GX3054（GX-300・99頁）/TTN3137

TTN3133/TTN3603（333.3mm×500mm・315頁）

TTN3133◆　エアリーオーク

TTN3137　アイアンソークウッド

TTN3134◆　エアリーオーク

TTN3138　テラッセウッド

TTN3135◆　ドライシダーウッド

TTN3139◆　ノーザンライツチーク

TTN3136　アイアンソークウッド

TTN3140◆　パウダリーオーク

全品番の施工イメージ写真をWEBサイトにてチェックできます
ImageFit　製品サイト　抗ウイルス