フロアリューム プレミアNWシリーズ

フロアリューム ナッティNW

きめ（木目）細やかな“木”を感じさせる
流れ模様の「ナッティNW」。
エコマーク認定商品。

NW NO WAX

品種	複層ビニル床シート　FS
価格（税抜き価格）	3,600円／㎡　6,550円/m
全厚	2㎜　高耐久UV樹脂コーティング
幅×長さ	1820㎜×9m
梱包	9m／巻　重量　48.0kg／巻
取得JIS番号	JIS　A　5705　ビニル系床材　床シート GB0506143

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　抗菌　JIS GB0506143 JIS A 5705　エコマーク認定商品 東リ株式会社　グリーン購入法適合　floor score　環境配慮型商品 リサイクル・長寿命 張メンテ・軽量

工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
—	東リアンダーレイシート下地	USセメント・東リ低臭USセメント・US200
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒（抗菌仕様）
	専用継目処理剤による継目接着工法（ジョイントシールド工法）	東リ ジョイントシールド（抗菌仕様）

●上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
●東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
●医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤（エポグレーST）、ウレタン樹脂系接着剤（USセメント、東リ低臭USセメント、US200）をお使い下さい。
●スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は519頁をご覧下さい。
※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

受注生産　※ご注文内容等により余分に納期をいただく場合があります。
※納期の詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

特別寸法（全厚）
全厚：2.5㎜　寸法：1820㎜×9m
梱包：9m／巻　納期：受注後3週間～
条件：基準色のみ　100m／色以上　巻単位
価格：3,900円／㎡　7,100円／m（税抜き）

＜ご注意＞
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を529頁に記載しております。ご参照下さい。

※フロアリューム ナッティNWは、物性向上に関する特許を取得しています。

■抗菌性（抗菌活性値）JIS Z 2801準拠

JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
フロアリューム ナッティNW	2.0以上	2.0以上	2.0以上

（一財）カケンテストセンター

20FL301　溶接棒 FLYO301　ジョイントシールド FLJS301FU/EK

20FL305　溶接棒 FLYO305　ジョイントシールド FLJS305FU/EK

20FL303　溶接棒 FLYO303　ジョイントシールド FLJS303FU/EK



20FL306　溶接棒 FLYO306　ジョイントシールド FLJS306FU/EK

20FL308　溶接棒 FLYO308　ジョイントシールド FLJS308FU/EK

20FL307　溶接棒 FLYO307　ジョイントシールド FLJS307FU/EK

20FL303/20FL908（フロアリューム フレークNW・348頁）

全品番の施工イメージ写真をWEBサイトにてチェックできます
ImageFit
抗ウイルス

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。