

エアコン排水用蓋付部材

NSパス蓋付

エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。
水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる蓋分離式中空構造。



2024年冬発売予定

NSパス蓋付・NSパス用ホース固定材（405頁）施工イメージ



1.メンテナンス性

- 蓋内部にゴミが詰まってもお掃除がしやすい、蓋分離式の形状です。

2.排水性

- 蓋の支柱により、蓋が変形しにくく、水漏れしにくい構造です。

略 号	NSPAF		
品 番	  		
	  		
	  		
	価 格 (税抜き価格)		
	2,000円/m 30,000円/巻		
	材 質		
	塩化ビニル		
	工 法	工 法 名	下 地
		耐湿工法	水濡れの可能性のある場所及び 湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地
		—	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200・US300S
		継目処理	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200・US300S
		端部処理	専用溶接棒
	梱 包		
	15m巻/ケース		
	重 量		
	6.2kg/ケース		
	規 格		
	全厚8.0mm（凸部）、2.5mm（端部）、70mm（幅）×15m（長さ）		
	ご 注 意		
	● 冬季（10℃以下）施工の場合、貼付け前に必ず加温して下さい。光沢の変化を防止するため、裏面からの加温をおすすめします。 ● 1/100以上の勾配のあるところに施工して下さい。 ● 施工の詳細については営業担当者にお問合わせの上、別途施工要領書をご参照下さい。		
ご注文について		規格をご確認の上、表内の品番にてご用命下さい。	

エアコン排水用部材

NSパス

エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。
マンションのバルコニーや、廊下などに使用。



2024年冬発売予定

NSパス・NSパス用ホース固定材（405頁）施工イメージ



NSパス蓋付・NSパスの流水許容量について

【試験方法】

1/100勾配にNSパス蓋付もしくはNSパス、NSパス用ホース固定材を設置し、水道の蛇口とホースをつなげます。
流量を調節しながら水を流し、NSパス蓋付もしくはNSパス、NSパス用ホース固定材から水があふれるまでの流量を計測します。



【試験結果】

製品名	流水許容量
NSパス蓋付+NSパス用ホース固定材	1,000ml/分 以上
NSパス+NSパス用ホース固定材	1,000ml/分 以上

※勾配1/100の下地に施工し、NSパス用ホース固定材で排水ホースを固定した場合の数値です。

※数値は試験値であり、保証値ではありません。

※参考…一般エアコン（約30ml用）の平均流量量は200ml/分です。

略 号	NSPA		
品 番	  		
	  		
	  		
	価 格 (税抜き価格)		
	1,050円/m 21,000円/巻		
	材 質		
	塩化ビニル		
	工 法	工 法 名	下 地
		耐湿工法	水濡れの可能性のある場所及び 湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地
		—	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200・US300S
		継目処理	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200・US300S
		端部処理	専用溶接棒
	梱 包		
	20m巻/ケース		
	重 量		
	2.8kg/ケース		
	規 格		
	全厚3.7mm（凸部）、2.5mm（端部）、45mm（幅）×20m（長さ）		
	ご 注 意		
	● 1/100以上の勾配のあるところに施工して下さい。 ● 施工の詳細については営業担当者にお問合わせの上、別途施工要領書をご参照下さい。		
※構造に関する特許を取得しています。		ご注文について	
		規格をご確認の上、表内の品番にてご用命下さい。	