

ラバナ

洗面・トイレ付き浴室などの水廻りに。
意匠と最適な機能を併せ持つ床材です。

品種	洗面・トイレ付き浴室用床シート		
価格 (税抜き価格)	7,600円/㎡	13,830円/m	
全厚	2.5mm UV樹脂コーティング		
幅×長さ	1820mm×9m		
梱包	9m/巻	重量	34.2kg/巻
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0507188		



用途 洗面・トイレ付き浴室等水廻り部位

特長 防災 防災性能試験番号 E2230251

工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	
耐湿工法	住宅や宿泊施設(客室)の洗面・トイレ付き浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地	バスナセメントEPO(防カビ仕様)
テープ工法	住宅や宿泊施設(客室)の洗面・トイレ付き浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地	バスナテープ
継目処理	—	バスナシールSS(防カビ・抗菌仕様) 東リシーム液(抗菌仕様) 東リシームシーラー(抗菌仕様)

端部仕上げ処理

工法名	下地	端部処理剤
耐湿工法	住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地、湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	バスナシールSS(防カビ・抗菌仕様)

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
- 壁際等、シート端部はバスナシールSSで仕上げて下さい。シール代は別途料金です。
- 既存ユニットバス(樹脂)の床に本製品を施工する場合、既存床の目地の幅が10mm以上もしくは深さが1mm以上の際に目地埋めが必要となります。

<メンテナンス>

- 浴室ではメンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。
- スポンジで毎日汚れを取除いて下さい。

<ご注意>

- 洗面・トイレ付き浴室等、水廻り部位にご使用下さい。
- 洗い場のある浴室等の水がかりの多い場所では、充分な防滑性が得られない場合がありますので、バスナアルティ・バスナフローレ・バスナリアルデザインをご使用下さい。
- 施設やゴルフ場の脱衣室等で水を直接持ち込む可能性のある部位では、防滑性の低下を避けるために吸水マットを設置する事をおすすめします。
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を529頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み

※ラバナは、意匠性付与および施工方法に関する特許を取得しています。

■シール剤品番対応表

品番	バスナシールSS
LN9001	BNSL9001
LN9002	BNSL9002
LN9003	BNSL9003
LN9004	BNSL9004
LN9101	BNSL9101
LN9201	BNSL9201

モダンタイル




LN9001




LN9002



LN9003




LN9004



グレースマーブル




LN9101



アクアモザイク



LN9201



LN9004