

ADHESIVES AND WAX

接着剤・ワックス

接着剤	470
接着剤凝固剤	475
各種床材の下地別接着剤早見表	476
溶接棒	478
継目処理剤	479
継目/端部処理剤・隙間充填剤	480
継目処理剤・端部処理剤対応表	481
継目処理剤（東リ ジョイントシールド）	482
「オートンリペアカラーQィック」対応品番一覧表	483
ワックス・リムーバー	486
クリーナー・瞬間接着剤	487
テープ	488
シール・下地補修材	489
東リ 目地棒	490
東リ プリント目地棒	491
東リ 段差調整材	492
東リ L字アングル	492
工事用道具	493

種 類	アクリル樹脂系	
	エマルジョン形	
品 名	エコAR600	
特 記	ビニル床材用汎用接着剤 タイル、シート、腰壁シートに使用	
		
価 格 (税抜き価格)	大 12,300円/缶 JISはけ 中 8,400円/缶 小 4,900円/缶	
缶容量 規 格	大	15kg
	中	9kg
	小	3kg
外 観	白色 ペースト状	
標準手配量 (採用時の目安)	0.30kg/m ²	
施工可能 面積 (m ²)	大	約50m ²
	中	約30m ²
	小	約10m ²
	パック	—
待ち時間 (採用時の目安)	10～20分	
貼付可能時間 (採用時の目安)	10～60分	
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードI (水分指標8%以下) 吸水性のある下地 吸水性の少ない下地	
主 な 適用製品	ビニル床タイル ビニル床シート全般 腰壁シート全般	
特 長	初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の納まりが良い。	
	非引火性	
ホルムアルデヒド 放散量区分	JIS F☆☆☆☆	
保 管	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	
ご注意	耐水性、耐アルカリ性に乏しいので、 湿気のおそれのあるモルタル床では 使用不可。 詳細は533頁参照。	
	有効期間：12ヶ月	
集積限度	—	
品番コード	大 中 小	EAR600-L EAR600-M EAR600-S