

接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
 ※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたったの目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安としています。
 ※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種 類	アクリル樹脂系							
	エマルション形							
品 名	エコAR巾木糊		エコGAセメント		エコGAセメントEX		LAYセメント	
特 記	新発売 巾木用接着剤		ピールアップ形接着剤		ピールアップ形接着剤		LAYフローリング施工に最適な粘着剤 ピールアップ形接着剤	
価 格 (税抜き価格)	中 9,800円/缶 小 5,200円/缶 小 17,600円/ケース(4缶) プラはけ バック 6,000円/ケース(4バック)		大 26,400円/缶 小 6,200円/缶 小 32,400円/ケース(6缶) バック 7,000円/ケース(4バック)		大 22,000円/缶		6,200円/缶 専用はけ	
缶容量 規 格	中 9kg 小 3kg バック 1kg		大 18kg 小 3kg バック 1kg		大 15kg		3kg	
外 観	白色 ペースト状		乳白色 ペースト状		乳白色 ペースト状		乳白色 ペースト状	
標準手配量 (採用時の目安)	0.33kg/m ² 高さ6cmの巾木の場合:20g/m		吸水性下地	非吸水性下地	吸水性下地	非吸水性下地	吸水性下地	非吸水性下地
			0.06～0.10kg/m ²	0.04～0.06kg/m ²	0.06～0.10kg/m ²	0.04～0.06kg/m ²	0.06～0.10kg/m ²	0.04～0.06kg/m ²
施工可能 面積(m ²)	大	—	約180～300m ²	ローラー塗布 約300～450m ²	約150～250m ²	ローラー塗布 約250～375m ²	—	
	中	約27m ²	—	—	—	—	—	
	小	約9m ²	約30～50m ²	ローラー塗布 約50～75m ²	—	—	約30～50m ² (吸水性下地) 約50～75m ² (非吸水性下地)	
	バック	約3m ²	約10～16m ²	ローラー塗布 約16～25m ²	—	—	—	
待ち時間 (採用時の目安)	5～20分		接着剤が半透明になるまで 20～60分		接着剤が半透明になるまで 20～60分		接着剤が半透明になるまで 目安:気温23℃のとき30分程度 気温5℃のとき60～90分程度	
貼付可能時間 (採用時の目安)	10～30分		—		—		—	
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードI(水分指標8%以下)		グレードI(水分指標8%以下) フリーアクセスフロア		グレードI(水分指標8%以下) フリーアクセスフロア		グレードI(水分指標8%以下)	
主 な 適用製品	ソフト巾木・ロング巾木・ 防汚抗菌ワイド巾木・ササラ巾木・ ウェーブ巾木・ビニル床材の壁面 施工用(巻上げ部、蹴込み部)		ファブテックタイル タイルカーペット 置敷きビニル床タイル		ファブテックタイル タイルカーペット 置敷きビニル床タイル		LAYフローリング専用	
特 長	強い初期粘着力と、巾木の目地スキ の抑制力に優れる。 待ち時間が短く、素早く貼付け作業 を行う事ができる。 ソフト巾木・ロング巾木の出隅も施工 可能。 防汚抗菌ワイド巾木、ウェーブ巾木の 出隅は、CRセメントをお使い下さい。 非引火性		ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。 強いズレ抵抗性を持つ。 再接着力あり。 非引火性		強粘着のピールアップ形接着剤。 乾燥した下地・フリーアクセスフロア に最適。初期粘着力に優れる。 強いズレ抵抗性を持つ。 再接着力あり。 非引火性		LAYセメントに、専用はけ・専用治 具・施工要領書をセットしている。 〈専用はけ・専用治具は、構造に関す る特許を取得しています。〉 非引火性	
ホルムアルデヒド 放散量区分	JIS F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆	
保 管	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)		直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)		直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)		直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	
ご 注 意	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿 気のおそれのある壁面では使用不可。 夏場は接着剤の乾燥にご注意下さい。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヶ月		湿気のおそれのあるモルタル床では 使用不可。 ピールアップ性をあげるために、接着剤 が半透明になり始めてから貼付開始。 ※フェルトバックング製品の接着剤 塗布量は、一般的な塩ビバックング 製品の1.5倍程度が目安となります。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヶ月		湿気のおそれのあるモルタル床では 使用不可。 ピールアップ性をあげるために、接着剤 が半透明になり始めてから貼付開始。 ※フェルトバックング製品の接着剤 塗布量は、一般的な塩ビバックング 製品の1.5倍程度が目安となります。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヶ月		専用はけを使用し、糊山が出ないよ うに施工する。 接着剤は、半透明になってから施工 する。 早く乾かせたい場合は風をあてる。 耐湿(水)性がないため、湿気のおそ れのある下地には使用しない。 詳細は533頁参照。 有効期間:12ヶ月	
集積限度	—		—		—		—	
品番コード	中 小 小ケース バック ARTH-C-M ARTH-C-S ARTH-C-A AR4V-CA		大 小 小ケース バック(4バック) EGAC-L EGAC-S EGAC-CA EGAC4V-CA		大 GACEX-L		LAYC-3	

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS(日本産業規格) JAIA(日本接着剤工業会)
 ※適用下地のグレードについては493頁をご参照下さい。
 ※●印は集積限度です。詳しくは556頁をご参照下さい。

●ご注文について: 表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

接着剤

接着剤