

各種床材の下地別接着剤早見表

■ビニル床タイル

※床暖房下地については515頁をご参照下さい。
※下地のグレードについては493頁をご参照下さい。
※環境問題を基準とした接着剤の選定については554頁をご参照下さい。

床 材 区 分	品 名	継目処理の 方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の 少ない下地 (木質系下地等) ※フローリングを除く	吸水性の ない下地 (金属系下地等)*1	事務椅子、キャスター付ベッド、 スイング式電動ベッド などを使用し、荷重のかかった キャスターが一定の範囲で ねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、 配膳車やハンドリフト、 自動搬送車やフォークリフトなど キャスターの往來の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
			乾燥した下地(改装下地) グレードI(水分指標8%以下)	湿気のおそれのある下地 グレードIIa(水分指標8~10%)				
タフテックタイル	タフテックタイル	—	エボグレイST、USセメント、 US200、US300T	エボグレイST、USセメント、 US200、US300T	エボグレイST、USセメント、 US300T	エボグレイST、USセメント、 US300T	エボグレイST、USセメント、 US300T	エボグレイS
コンポジションタイル KT	マ チ コ V	—	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコAR600、 エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エボグレイS
	コ ー デ ラ	—						
	フェイソールブルス	—						
	リ フ ラ イ プ	—						
	グラノーブル	—						
	リノテスタ	—	エコAR600	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコAR600、 エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エボグレイS
	ヴィアーレ	—						
	スレートスクエア	—						
	モ ク リ ン	—						
	バイオミックスストーン	—						
	ダイナミックストーン	—						
	ビ エ ス タ	—						
	ス ト レ イ ン	—						
	フ リ ー タ イ ル	—	エボグレイST、USセメント、 US300T	エボグレイST、USセメント、 US300T	エボグレイST、USセメント、 US300T	エボグレイST、USセメント、 US300T	エボグレイST、USセメント、 US300T	エボグレイS *2
複層ビニル床タイル FT	ロイヤルウッド	—	エコAR600	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エコAR600、 エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200、US300T	エボグレイS
	ロイヤルストーン	—						
	イークリンNW-EX	—						
単層ビニル床タイル TT	S G タ イ ル	—	USセメント、エボグレイS、 US300T	USセメント、エボグレイS、 US300T	USセメント、エボグレイS、 US300T	USセメント、エボグレイS、 US300T	—	—
置敷きビニル床タイル FOA	ルースレイタイル	—	エコGAセメント、 エコGAセメントEX (ビールアップ工法)	—	エコGAセメント、 エコGAセメントEX (ビールアップ工法)	エコGAセメント、 エコGAセメントEX (ビールアップ工法)	—	—
		—	エコAR600	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、 エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エボグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	—
薄型置敷きビニル床タイル FOB	LAYフローリング	—	LAYセメント	—	LAYセメント	LAYセメント	—	—

■ビニル床シート

単 層 ビ ニ ル 床 シ ー ト TS*3	ヒトエ グランザ	溶接棒 or 東リジョイントシールド	エコAR600	USセメント、エボグレーS、 東リ低臭USセメント、 US200	エコAR600、USセメント、 エボグレーS、 東リ低臭USセメント、US200	USセメント、エボグレーS、 東リ低臭USセメント、 US200	USセメント、エボグレーS、 東リ低臭USセメント、 US200	エボグレーS
	ヒトエ ファイン	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
複 層 ビ ニ ル 床 シ ー ト FS*3	NSシート NS800	溶接棒	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エボグレーST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エコAR600、 エボグレーST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エボグレーST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エボグレーST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	—
	NSブレンNW	溶接棒						
	フロアリウム ブレンNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリウム マーブルNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリウム ソイルNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリウム ウッドNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリウム モルタルNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリウム ナッティNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリウム フレクNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリウム ラティスNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	マ チ ュ ア N W	東リスーパーシーム透 or 溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	NSアクアトレッド	溶接棒 or 東リNSシール						
	ノンワックスリウムNW	東リスーパーシーム透 or 溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	消臭NSトフレNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド	エコAR600					エボグレーS

接着剤

各種床材の下地別接着剤早見表