

■ビニル床シート

床 材 区 分	品 名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件		
			吸水性のある下地		吸水性の 少ない下地 (木質系下地等) ※フローリングを除く	吸水性の ない下地 (金属系下地等)※1	事務椅子、キャスター付ベッド、 スイング式電動ベッド などを使用し、荷重のかかった キャスターが一定の範囲で ねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、 配膳車やハンドリフト、 自動搬送車やフォークリフトなど キャスターの往來の激しい場所。	
			一般工法	耐湿工法					
			乾燥した下地 (改装下地) グレードI (水分指標8%以下)	湿気のおそれのある下地 グレードIIa (水分指標8~10%)					
複 層 ビ ニ ル 床 シ ー ト FS※3	前業スーパーKシートNW	溶接棒	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エコAR600、エポグレイST、 USセメント、東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイS	
	前業スーパーKシート エクセラNW								
	NSシート NS550 遮熱ガーデント	溶接棒	エコAR600	エポグレイST、 USセメント、US300S	エコAR600、エポグレイST、 USセメント、US300S	エポグレイST、 USセメント、US300S	エポグレイST、 USセメント、US300S	—	
	ニュースタンロード	溶接棒	エポグレイST	—	—	エポグレイST	エポグレイST	エポグレイS	
	オベリウム	溶接棒	エポグレイS	—	—	エポグレイS	エポグレイS		
	帯電防止7フロアリウム	溶接棒	エポグレイST	エポグレイST	—	エポグレイST	エポグレイST	—	
アースリウム	溶接棒	USセメント、エポグレイST、 US300S+導電エポグレイ	USセメント、エポグレイS、 US300S+導電エポグレイ	—	USセメント、エポグレイST、 US300S+導電エポグレイ	USセメント、エポグレイS、 US300S+導電エポグレイ	エポグレイS+ 導電エポグレイ		
発 泡 複 層 ビ ニ ル 床 シ ー ト HS※3	アリーナフィット	溶接棒	エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイS、USセメント	
	ホスピリウムNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド	エコロイヤルセメント、 エコAR600						エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200
	S F フ ロ ア N W	溶接棒 or 裏ジョイントシールド						エポグレイS、USセメント、 US200	
	N S フ ラ ッ テ ィ	溶接棒	エポグレイS、USセメント、 US200						
	NSリアルデザインNW	溶接棒	エコAR600、エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エコAR600、エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイS、USセメント		
	ファクトリウム ケミ	溶接棒	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイS、USセメント、 US300S		
	バスナアルティ	溶接棒 or バスナシールSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	
	ラ バ ナ	東リシーム液 or バスナシールSS							
ク ャ ッ シ ョ ン フ ロ ア KS	ケアセーフNW	溶接棒 or 裏ジョイントシールド	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、※7 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイS、USセメント	
	C F シ ー ト - H	東リシーム液		エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エコAR600、 エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	—	—	
	アパマン クッション707	東リシーム液		エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エコAR600、エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	—	—	
	C F シ ー ト - S D	東リシーム液		エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エコAR600、エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200	—	—	
	C F シ ー ト - P N W	東リシーム液	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、 バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	
	バスナフローレ	溶接棒 or バスナシールSS							
	バスナリアルデザイン	溶接棒 or バスナシールSS							

■その他

下 地 用 シ ー ト *4	アンダーレイシート (上下共) *8	—	USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	—
	NSアンダーレイシート (上下共) *5 *8	—		USセメント	USセメント	USセメント	
	タイルカーベット用 アンダーレイシート FF用 アンダーレイシート	—	エコAR600	USセメント、US300S	USセメント、エポグレースT、 US300S、エコAR600	USセメント、エポグレースT、 US300S	—
ラ バ ー タ イ ル	プラート・プラートF	—	USセメント、エポグレース	USセメント、エポグレース	USセメント、エポグレース	USセメント、エポグレース	USセメント、エポグレース
床暖房対応接着剤 *6	—	—	エポグレースS、USセメント、 US300S、US300T *9	—	エポグレースS、USセメント、 US300S、US300T *9	—	—

- *1: 金属下地の場合は、防錆処理下地が基本となります。
 *2: フリータイルの耐動荷重性が必要な下地への施工は、直貼りのみ可。
 *3: デザイン貼りをする場合は、耐湿工法用接着剤をご使用下さい。
 *4: 当シートに重ね貼りを行う際は、シート上下面共に吸水性のない下地用接着剤をご使用下さい。
 重ね貼りのできるシートには制約がありますのでご注意下さい。
 *5: NSシート専用アンダーレイシートです。
 (NSアクアレッド、NSフラッティ、消臭NSTフレNW、NSブレンNW除く)
 *6: 使用できる床材には制約がありますのでご注意下さい。
 *7: 小面積で下地合板に継ぎ目がなく、かつ、コンクリート・モルタル等との取り合いもない部位では、
 従来通りエコAR600もご使用いただけます。
 *8: UV樹脂コーティングされているシートを施工する際は、US300Sは使用できません。
 *9: US300S、US300Tを使用する際は、対応床材にご注意下さい。

■繊維床材

品 名	グリッパー 工法	直貼工法(全面接着工法)							
		施工時の下地条件				垂直面 (立上り)	重ね貼り *10	仮設施工 *11	半屋外 コンクリート 下地
		吸水性のある下地		吸水性の 少ない下地	吸水性の ない下地				
		乾燥した下地	湿気のおそれのある下地						
ロールカーベツト *12	可	エコAR600	—	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
O. I. C.	不可	エコAR600	エボグレイ-ST	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
ファブテックタイル 耐湿クッションパッキング	不可	エコGAセメント、 エコGAセメントEX、 エコAR600	エボグレイ-ST、 USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300T	エコGAセメント、エコGAセメントEX、 エボグレイ-ST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300T	エコGAセメント、エコGAセメントEX、 エボグレイ-ST、USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300T	巾木糊	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	置敷き又は GASプレー	不可
タイルカーベツト	不可	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	—	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	巾木糊	エコGAセメント、 エコGAセメントEX	置敷き又は GASプレー	不可
ハノークカーベツト	不可	エコAR600	エボグレイ-ST、 USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エボグレイ-ST、 USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	エボグレイ-ST、 USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S	不可	不可	不可	エボグレイ-ST、 USセメント、 東リ低臭USセメント、 US200、US300S

- *10: ビニル床材への重ね貼りを想定しています。(但し、ワックス除去・凹凸補修が済んでいる事を条件とします。)
 *11: 一時的に床材を使用するための工法又は小面積でかつ歩行の極端に少ない場所。
 *12: ロールカーベットの一部製品は、全面接着工法での施工はできません。詳細は各製品頁をご参照下さい。