

# ワックスメンテナンス早見表 ビニル床タイル

| 区分                   | 製品名                       | 頁   | メンテナンス方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワックス<br>メンテナンス<br>不要 | バイオミックストーン                | 239 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>● メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。</li> <li>● 日常的にポリッシャー、モップ、固く絞った雑巾などでヒールマーク等の汚れを取除いて下さい。取れにくい汚れには洗剤を使用して下さい。</li> <li>● ワックスメンテナンスを行っても、NWシリーズの品質に問題はありません。</li> </ul> <p>＜ワックスメンテナンスを行う場合＞<br/>           施工後、養生期間をおいてから洗浄剤で洗浄し、よくすすいだ後にツヤノンワックス（抗菌・低光沢タイプ）を塗布して下さい。</p> |
|                      | ダイナミックストーン                | 242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ピエスタ                      | 244 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | リノテスタ                     | 246 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ヴィアーレ                     | 247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ストレイン                     | 247 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | タフテックタイル                  | 232 |  <p>※「NW-EXシリーズ」はワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細は各製品のユーザーズマニュアルをご参照下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 取れにくい汚れには中性洗剤を使用して下さい。</li> <li>● 日常清掃の際は、固く絞ったモップ、雑巾で汚れを取除いて下さい。</li> </ul>                                                                                                    |
|                      | イーグリーンNW-EX               | 302 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ルースレイ 40NW-EX             | 310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ルースレイ 50NW-EX             | 312 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ルースレイマスター NW-EX           | 322 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 汚れや傷つきに強い配合となっておりますので、ワックスメンテナンスは不要です。日常は固く絞ったモップでお手入れして下さい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | SGタイル                     | 329 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ワックス<br>メンテナンス<br>必要 | マチコV                      | 248 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、よくすすいだ後に樹脂ワックス（ニュー FBワックス・Uワックス・ツヤノンワックス（抗菌））を塗布して下さい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | コーデラ                      | 250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | スレートスクエア                  | 251 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | フェイスールブルス                 | 252 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | モクリン                      | 254 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | グラノーブル                    | 256 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 施工後、養生期間をおいてから洗浄剤でポリッシャー洗浄し、よくすすいだ後に樹脂ワックス（ニュー FBワックス・Uワックス・ツヤノンワックス（抗菌））を塗布して下さい。</li> <li>● 取れにくい汚れには中性洗剤を塗布した後、毛先の細いブラシで汚れを浮かせてから、バキューマーや固く絞った雑巾、モップ等で汚水を除去して下さい。</li> <li>● ワックスメンテナンスを行う場合、事前に青パッドでの洗浄を充分に行って下さい。ワックスを厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意下さい。また、油に対する防滑性が必要な場合はワックスを塗布しないで下さい。</li> </ul>                                                         |
|                      | ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・ノンスを除く）   | 258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ノンスを除く） | 274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ロイヤルウッド（ロイヤルウッド・ノンス）      | 273 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ロイヤルストーン（ロイヤルストーン・ノンス）    | 300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| その他                  | フリータイル                    | 328 | ● 施工後、汚れを拭取り、シーバイエス社製帯電防止ワックス（エレックス）を塗布して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | ブラート                      | 331 | ● 施工後、養生期間をおいてからゴムタイル用ワックスを塗布して下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | ブラートF                     | 332 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | LAYフローリング                 | 324 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。</li> </ul> <p>＜ワックスメンテナンスを行う場合＞<br/>           よく汚れを取除いてから、樹脂ワックス（ニュー FBワックス・Uワックス・ツヤノンワックス（抗菌））を浸したモップを固く絞って、薄くムラなく塗って下さい。その際、床に直接ワックスを撒く方法は避けて下さい。<br/>           補修等で部分貼替えの後、ワックスを塗布すると既設タイルとの間に光沢差が生じる場合があります。</p>                                                                                                      |
|                      | LAYフローリング ビタフィー           | 326 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |