ADHESIVES AND WAX

接着剤・ワックス

接着剤	476
接着剤凝固剤	481
各種床材の下地別接着剤早見表	482
溶接棒	484
継目処理剤	485
継目/端部処理剤・隙間充填剤	486
継目処理剤・端部処理剤対応表	487
継目処理剤（東リ ジョイントシールド）	488
「オートンリペアカラーQィック」対応品番一覧表	489
ワックス・リムーバー	492
クリーナー・瞬間接着剤	493
テープ	494
シール・下地補修材	495
東リ 目地棒	496
東リ プリント目地棒	497
東リ 段差調整材	498
東リ L字アングル	498
工事用道具	499

種　類		アクリル樹脂系 エマルション形
品　名		エコAR600
特　記		ビニル床材用汎用接着剤 タイル、シート、腰壁シートに使用
		
価　格 （税抜き価格）		大　12,300円/缶 JISはけ 中　8,400円/缶 小　4,900円/缶 パック　7,200円/ケース（4パック） NEW
缶容量 規　格		大　15kg 中　9kg 小　3kg パック　1kg
外　観		白色　ペースト状
標準手配量 （採用時の目安）		0.30kg/㎡
施工可能面積	大	約50㎡/缶
	中	約30㎡/缶
	小	約10㎡/缶
	パック	約3㎡/パック
待ち時間 （接着剤塗布後の時間） （採用時の目安）		10～20分
貼付可能時間 （接着剤塗布後の時間） （採用時の目安）		10～60分
適用下地 （D.MODE測定値）		グレードI（HI-520-2：440未満） 吸水性のある下地 吸水性の少ない下地
主　な 適用製品		ビニル床タイル ビニル床シート全般 腰壁シート全般
特　長		初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の納まりが良い。 非引火性
ホルムアルデヒド 放散量区分		JIS　F☆☆☆☆
保　管		直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）
ご注意		耐水性、耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 詳細は539頁参照。 有効期間：12ヶ月
集積限度		——
品番コード		大　EAR600-L 中　EAR600-M 小　EAR600-S パック　EAR64V-CA