接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。現場環境（下地・気温・湿度・通風等）により変化します。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種類	アクリル樹脂系 エマルション形						
品名	エコAR巾木糊	エコGAセメント		エコGAセメントEX			
特記	巾木用接着剤	ピールアップ形接着剤		ピールアップ形接着剤			
							
価格（税抜き価格）	中 9,800円/缶 小 5,200円/缶 小 17,600円/ケース（4缶）プラはけ パック 6,000円/ケース（4パック）	大 26,400円/缶 小 6,200円/缶 小 32,400円/ケース（6缶） パック 7,000円/ケース（4パック）		大 22,000円/缶 小 6,200円/缶 NEW 小（はけ付き） 6,200円/缶 両面はけ NEW			
缶容量 規格	中 9kg 小 3kg パック 1kg	大 18kg 小 3kg パック 1kg		大 15kg 小 3kg			
外観	白色 ペースト状	乳白色 ペースト状		乳白色 ペースト状			
標準手配量（採用時の目安）	0.33kg/㎡ 高さ6cmの巾木の場合:20g/m	吸水性下地	非吸水性下地	吸水性下地	非吸水性下地	クラシアルタイル施工時	
		0.06〜0.10kg/㎡	0.04〜0.06kg/㎡	0.06〜0.10kg/㎡	0.04〜0.06kg/㎡	0.20〜0.25kg/㎡	
施工可能面積 大	—	約180〜300㎡/缶	ローラー塗布 約300〜450㎡/缶	約150〜250㎡/缶	ローラー塗布 約250〜375㎡/缶	細目のくしばけ使用 約60〜75㎡/缶	
施工可能面積 中	約27㎡/缶	—	—	—	—	—	
施工可能面積 小	約9㎡/缶	約30〜50㎡/缶	ローラー塗布 約50〜75㎡/缶	約30〜50㎡/缶	ローラー塗布 約50〜75㎡/缶	細目のくしばけ使用 約12〜15㎡/缶	
施工可能面積 パック	約3㎡/パック	約10〜16㎡/パック	ローラー塗布 約16〜25㎡/パック	—	—	—	
待ち時間（接着剤塗布後の時間）（採用時の目安）	5〜20分	接着剤が半透明になるまで		接着剤が半透明になるまで			
貼付可能時間（接着剤塗布後の時間）（採用時の目安）	5〜50分	—		—			
適用下地（D.MODE測定値）	グレードI（HI-520-2:440未満）	グレードI（HI-520-2:440未満） フリーアクセスフロア		グレードI（HI-520-2:440未満） フリーアクセスフロア		木造床（合板など）、クッションフロア・塩ビタイル、表面が平滑なフローリング	
主な適用製品	ソフト巾木・ロング巾木・防汚抗菌ワイド巾木・ササラ巾木・ウェーブ巾木・ビニル床材の壁面施工用（巻上げ部、蹴込み部）	ファブテックタイル タイルカーペット 置敷きビニル床タイル		ファブテックタイル タイルカーペット 置敷きビニル床タイル 薄型置敷きビニル床タイル			
特長	強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。 待ち時間が短く、素早く貼付け作業を行う事ができる。 ソフト巾木・ロング巾木の出隅も施工可能。 防汚抗菌ワイド巾木、ウェーブ巾木の出隅は、CRセメントをお使い下さい。 非引火性	ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。 強いズレ抵抗性を持つ。 再接着力あり。 非引火性		強粘着のピールアップ形接着剤。 乾燥した下地・フリーアクセスフロアに最適。初期粘着力に優れる。 強いズレ抵抗性を持つ。 再接着力あり。 非引火性			
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆			
保管	直接日光のあたらない場所。（5℃〜35℃）	直接日光のあたらない場所。（5℃〜35℃）		直接日光のあたらない場所。（5℃〜35℃）			
ご注意	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれのある壁面では使用不可。夏場は接着剤の乾燥にご注意下さい。 詳細は539頁参照。 有効期間：12ヶ月	湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 ピールアップ性をあげるために、接着剤が半透明になり始めてから貼付開始。 ※フェルトバッキング製品の接着剤塗布量は、一般的な塩ビバッキング製品の1.5倍程度が目安となります。 詳細は539頁参照。 有効期間：12ヶ月		湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 ピールアップ性をあげるために、接着剤が半透明になり始めてから貼付開始。 ※フェルトバッキング製品の接着剤塗布量は、一般的な塩ビバッキング製品の1.5倍程度が目安となります。 詳細は539頁参照。 有効期間：12ヶ月			
集積限度	—	—		—			
品番コード	中 ARTHC-M 小 ARTHC-S 小ケース ARTHC-CA パック AR4V-CA	大 EGAC-L 小 EGAC-S 小ケース EGAC-CA パック（4パック） EGAC4V-CA		大 GACEX-L 小 GACEX-S 小（はけ付き） GACEX-SH			

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては499頁をご参照下さい。　※●印は集積限度です。詳しくは562頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。