■ビニル床シート

床材区分	品名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の少ない下地（木質系下地等）※フローリングを除く	吸水性のない下地（金属系下地等）＊1	事務椅子、キャスター付ベッド、スイング式電動ベッドなどを使用し、荷重のかかったキャスターが一定の範囲でねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、配膳車やハンドリフト、自動搬送車やフォークリフトなどキャスターの往来の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
			乾燥した下地（改装下地）グレードI（HI-520-2:440未満）	湿気のおそれのある下地 グレードIIa（HI-520-2:440以上620未満）				
複層ビニル床シート FS ＊3	耐薬スーパーKシートNW	溶接棒	エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーS
	耐薬スーパーKシート エクセラNW							
	NS遮熱ガーデント	溶接棒	エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、US300	
	ニュースタンロード	溶接棒	エポグレーST			エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS
	オベリューム	溶接棒	エポグレーS			エポグレーS	エポグレーS	
	帯電防止フロアリューム	溶接棒	エポグレーST	エポグレーST		エポグレーST	エポグレーST	
	アースリューム	溶接棒	USセメント、エポグレーST、US300＋導電エポグレー	USセメント、エポグレーS、US300＋導電エポグレー		USセメント、エポグレーST、US300＋導電エポグレー	USセメント、エポグレーS、US300＋導電エポグレー	エポグレーS＋導電エポグレー
発泡複層ビニル床シート HS ＊3	アリーナフィット	溶接棒	エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、＊7 US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300		エポグレーS、USセメント
	ホスピリュームNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド	エコロイヤルセメント、エコAR600				エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	
	SFフロアNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	NSフラッティ	溶接棒			エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300			エポグレーS、USセメント
	NSリアルデザインNW	溶接棒		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーS、USセメント
	ファクトリューム ケミ	溶接棒		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーS、USセメント
	バスナアルティ	溶接棒 or バスナシールSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO
	ラバナ	東リシーム液 or バスナシールSS						
クッションフロア KS	ケアセーフNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド	エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、＊7 US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーS、USセメント
	CFシート-H	東リシーム液		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300		
	アンパンマン クッションフロア	東リシーム液						
	CFシート-SD	東リシーム液						
	CFシート-P NW	東リシーム液		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300		
	バスナフローレ	溶接棒 or バスナシールSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO
	バスナリアルデザイン	溶接棒 or バスナシールSS						

■その他

下地用シート ＊4	アンダーレイシート（上下共）		USセメント、東リ低臭USセメント、US300	USセメント、東リ低臭USセメント、US300	USセメント、東リ低臭USセメント、US300	USセメント、東リ低臭USセメント、US300		
	NSアンダーレイシート（上下共）＊5			USセメント、US300	USセメント、US300	USセメント、US300		
	タイルカーペット用アンダーレイシート		エコAR600	USセメント、US300	USセメント、エポグレーST、US300、エコAR600	USセメント、エポグレーST、US300		
	FF用アンダーレイシート							
ラバータイル	プラート・プラートF		USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	
床暖房対応接着剤 ＊6			エポグレーS、USセメント		エポグレーS、USセメント			

＊1：金属下地の場合は、防錆処理下地が基本となります。
＊2：フリータイルの耐動荷重性が必要な下地への施工は、直貼りのみ可。
＊3：デザイン貼りをする場合は、耐湿工法用接着剤をご使用下さい。
＊4：当シートに重貼りを行う際は、シート上下面共に吸水性のない下地用接着剤をご使用下さい。重貼りのできるシートには制約がありますのでご注意下さい。
＊5：NSシート専用アンダーレイシートです。（NSアクアトレッド、NSフラッティ、消臭NSトワレNW、NSプレーンNW除く）
＊6：使用できる床材には制約がありますのでご注意下さい。
＊7：小面積で下地合板に継ぎ目がなく、かつ、コンクリート・モルタル等との取合いもない部位では、従来通りエコAR600もご使用いただけます。

（注1）垂直面への施工は巾木糊を使用して下さい。但し、ラバータイルはCRセメントをご使用下さい。
（注2）吸水性のない下地への施工は、溶剤や水分が吸収されず接着不良をおこす事があります。施工作業では、溶剤や水分をできるだけ揮散させたり、接着剤の塗布量を減らすなどの配慮が必要です。なお重貼りには、接着剤はエポグレーST又は、USセメントが適しています。（事前にワックスは除去、凹凸は補修、軟質な床材上への硬質な床材の重貼りは不可）
（注3）水のかかる可能性のある環境（トイレ、厨房など）で使用される場合は、耐湿工法を採用し、さらに、端部は東リNSシールでシールします。
（注4）土間床、新築のデッキプレート下地には、耐湿工法を採用して下さい。
（注5）複層ビニル床タイルの冬期施工ではエポグレーST又は、USセメントをご使用下さい。
（注6）東リ アンダーレイシート下地かつ、重量物や車輪のしごきによる局部荷重がかかる場合の継目処理には、東リ ジョイントシールドは使用できません。

■繊維床材

品名	グリッパー工法	直貼工法（全面接着工法）							
		施工時の下地条件				垂直面（立上り）	重貼り ＊8	仮設施工 ＊9	半屋外コンクリート下地
		吸水性のある下地		吸水性の少ない下地	吸水性のない下地				
		乾燥した下地	湿気のおそれのある下地						
ロールカーペット ＊10	可	エコAR600		エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
O. I. C.	不可	エコAR600	エポグレーST	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング	不可	エコGAセメント、エコGAセメントEX、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エコGAセメント、エコGAセメントEX、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エコGAセメント、エコGAセメントEX、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	巾木糊	エコGAセメント、エコGAセメントEX	置敷き又はGAスプレー	不可
タイルカーペット	不可	エコGAセメント、エコGAセメントEX		エコGAセメント、エコGAセメントEX	エコGAセメント、エコGAセメントEX	巾木糊	エコGAセメント、エコGAセメントEX	置敷き又はGAスプレー	不可
ハノークカーペット	不可	エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300	不可	不可	不可	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US300

＊8：ビニル床材への重貼りを想定しています。（但し、ワックス除去・凹凸補修が済んでいる事を条件とします。）
＊9：一時的に床材を使用するための工法又は小面積でかつ歩行の極端に少ない場所。
＊10：ロールカーペットの一部製品は、全面接着工法での施工はできません。詳細は各製品頁をご参照下さい。