



Calmgrain

カルムグレイン

GX-5100 9,300円/㎡(材料価格 税抜き価格)

組 成	パ イ ル	BCFナイロン100%(原着ナイロン)
	バックিং	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
規 格	パイル長	H6mm~L3mm
		テクスチャードループパイル
	全 厚	8mm
	寸 法	500mm×500mm
		1/12ゲージ 11.0ステッチ
	梱 包	16枚/ケース(4㎡)
	工 法	ピールアップ工法

防災 / 防災性能試験番号 E2150029
制電 / 人体帯電圧 1.0kv 以下
(JIS L 1021-16 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防汚 / 撥水防汚加工




GX5107



GX5104




GX5108 **NEW**



GX5103



GX5102



GX5101

- 目地の「影」が見える場合があります。
- 施工直後色ムラに見えることがありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。
- 流し貼りを推奨します。(市松貼りでもお使いいただけます。)

流し貼り 市松貼り



F☆☆☆☆
J15-31025

MT-5100 **NEW** 受注生産品

15,000円/㎡(材料価格 税抜き価格)

受注条件	条 件	1㎡/色以上
納 期		【50㎡未満】受注後1週間～ 【50㎡以上】受注後3週間～
		※ご注文数量によりましては、余分に納期を いただく場合もございます。
		※数量や時期により納期は変動いたします。
		詳しくは東リ営業所にお問合わせください。

組 成	パ イ ル	BCFナイロン100%(原着ナイロン)
	バックিং	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
規 格	パイル長	H6mm~L3mm
		テクスチャードループパイル
		+特殊エンボス加工
	全 厚	8mm
	寸 法	500mm×500mm
		1/12ゲージ 11.0ステッチ
	梱 包	16枚/ケース(4㎡)
	工 法	ピールアップ工法

防災 / 防災性能試験番号 E2180270
制電 / 人体帯電圧 1.0kv 以下
(JIS L 1021-16 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防汚 / 撥水防汚加工



MT5151F **NEW**



MT5171F **NEW**



MT5191F **NEW**




MT5154F **NEW**



MT5174F **NEW**



MT5194F **NEW**



MT5171F **NEW**

以下の品番は貼り合わせが可能となります。1品番につき1㎡以上あれば受注可能です。
(GX5101、GX5104は常備在庫品)

無地	左グラデーション	ベース	右グラデーション
GX5101 (カルムグレイン)	MT5151F	MT5171F	MT5191F
GX5104 (カルムグレイン)	MT5154F	MT5174F	MT5194F

- ※ 矢印の向きが変わると柄が繋がります。向きが変わると色相が異なって見える場合があります。ご注意ください。
- ※ MT5151F、MT5154F、MT5171F、MT5174F、MT5191F、MT5194Fは、1品番につき5パターンの柄があります。仕上りに違和感がある場合は、部分的に差替えてください。
- ※ 5パターンの柄がランダムに梱包されます。特定の柄を指定して選ぶことはできません。
- ※ 製造ロットが異なると色が合わない場合があります。

流し貼り



F☆☆☆☆
J18-31418

- 凹部に微細なひび割れをおこなっているものがありますが、品質に問題はありません。
- パイルの溶融部(凹部)は硬くなっているので、土足用途でご使用ください。
- 流し貼りを標準とします。
- カルムグレイン [GX-5100] とのコーディネートが可能です。ただしその場合、若干色や風合いが異なります。