



## GX-300

8,900円/㎡(材料価格 税抜き価格)

組成	パイル	BCFナイロン100%
	バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
規格	パイル長	H5mm~L3mm
		テクスチャードループパイル
	全厚	8mm
	寸法	500mm×500mm
		1/10ゲージ 10.5ステッチ
	梱包	16枚/ケース(4㎡)
	工法	ピールアップ工法

防炎 / 防炎性能試験番号 E0080033

制電 / 人体帯電圧 1.0kv 以下


(JIS L 1021-16 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防汚 / ナノクリン® (特殊防汚) ※詳細については p.18 をご参照ください。

●施工直後色ムラに見えることがありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。

●流し貼りを推奨します。(市松貼りでもお使いいただけます。)

流し貼り 市松貼り



F☆☆☆☆  
J08-30515



特殊防汚

### 撥水防汚“ナノクリン®”

“ナノクリン®”はこれまでの撥水防汚加工に、特殊ナノ加工が加わり、土砂汚れに更に優れた防汚性能を発揮します。

※ ナノクリン が付いている品番が、ナノクリン加工対象品番です。

