

東
リ

帯電防止ビニル床タイル
KT

フリータイル

フ
リ
ー
タ
イ
ル

3800

Vol. 2

FREE TILE

TOLI

TOLI

フリータイル

FREE TILE

表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。

■品種	コンポジションビニル床タイル KT
■規格	
寸法	454mm×454mm
全厚	2mm
梱包	20枚／ケース（4.12m ² ）
寸法	505mm×505mm（タイル一体型OAフロアパネル用）
全厚	2mm
梱包	20枚／ケース（5.10m ² ）
■用途	電子機器工場・計測室・オフィス・ タイル一体型OAフロア
■価格	3,800円／m ² （税抜き価格） （454mm×454mm）15,660円／ケース（税抜き価格） （505mm×505mm）19,380円／ケース（税抜き価格）

■工法	（モルタル・コンクリートに直貼りする場合）	
工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・US300T
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・US300T

●直貼対応規格: 454mm×454mm（常備在庫品）
300mm×300mm・303mm×303mm
450mm×450mm（受注生産品）

■メンテナンス
●施工後、汚れを拭取り、シーバイエス社製帯電防止ワックス（エレックス）を塗布してください。
■ご注意
●505mm×505mmは、タイル一体型OAフロアパネル用のサイズです。 直貼工法には使用できません。
●表面材分離型の二重床には使用できません。
●その他の注意事項については、裏面及び東リ総合カタログをご覧ください。

■ご注文について
サイズをご確認の上、色見本の下の品番にてご用命ください。


■電気特性		
	JIS A 1454準拠	
	表面電気抵抗値 (Ω)	体積電気抵抗値 (Ω)
	23℃ 25% RH	23℃ 25% RH
一般ビニル床タイル	2.0×10 ¹²	1.0×10 ¹¹
フリータイル	2.2×10 ¹⁰	1.2×10 ⁸

	JIS L 1021-16準拠
	人体帯電圧 (kv) 23℃ 25% RH
	合成ゴム底靴 並足
一般ビニル床タイル	3.0超
フリータイル	0.6


※上記数値は全て社内データです。測定値であり、保証値ではありません。
体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意ください。



■受注生産					
寸法（mm）	直貼可能			直貼不可	直貼可能
	300×300	303×303	450×450	605×605	303×303
全厚（mm）	2				3
梱包（枚/ケース）	50		20		33
条件 （基準色のみ） （ケース単位）	40ケース （約200㎡）／色以上		100ケース （約400㎡）／色以上	100ケース （約700㎡）／色以上	60ケース （約200㎡）／色以上
納期	受注後3週間				
価格（㎡）	3,800円				5,800円
（税抜き）（ケース）	17,100円	17,450円	15,400円	27,820円	17,556円



TT45425 (454mm×454mm)
TT50525 (505mm×505mm)



TT45427 (454mm×454mm)
TT50527 (505mm×505mm)



TT45413 (454mm×454mm)
TT50513 (505mm×505mm)



TT45426 (454mm×454mm)
TT50526 (505mm×505mm)



TT45428 (454mm×454mm)
TT50528 (505mm×505mm)




TT45417 (454mm×454mm)
TT50517 (505mm×505mm)



TT45440 (454mm×454mm)
TT50540 (505mm×505mm)



TT45441 (454mm×454mm)
TT50541 (505mm×505mm)



TT45439 (454mm×454mm)
TT50539 (505mm×505mm)