


The logo consists of the letters 'GA' in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid green square.

GA

TOLI TILE CARPET
GRAND ART

GA-3600 Sustive Back

THE GROUND



グレイスフィールド



[GA-3600 サスティブバック]

グレイスフィールド

全厚6.8mm 7,800円/㎡(材料価格 税抜き価格)



GA36001



GA36005



GA36008



GA36012



GA36002



GA36006



GA36009



GA36013



GA36003



GA36007



GA36010



GA36014



GA36004



GA36011



GA36015



GA36005

豊かな大地を表現したミックス感のあるテクスチャーは
多様な空間に寄り添います。

〈THE GROUND〉の詳細・ラインアップは
こちらの二次元コードからご覧いただけます。



GA36005・GA36012

TOLI完全循環型リサイクルシステム

東リは、タイルカーペットのリサイクルプラントで、市中から回収する使用済みタイルカーペット廃材や工場で発生する端材等をタイルカーペットの原材料に還元する、循環型水平リサイクルを推進します。

使用済みタイルカーペットの
回収
(広域認定制度)

東リは国内で唯一、使用済みタイルカーペットの回収が認可されているカーペットメーカーです。東リが使用済みタイルカーペットを回収します。

タイルカーペット廃材の
再資源化

東リ自社工場にて、タイルカーペット廃材を、パイル層（表面繊維層）とバック層（塩ビ樹脂層）を分離することなく、リサイクルチップに加工します。

環境対応タイルカーペットの
製造

自社工場で製造したリサイクルチップを東リグループで製造するタイルカーペットのバック層の一部として再利用します。（サスティバック）

サスティバック

自社工場で生産したリサイクルチップを利用したバック層

再生材重量比率: **43%**

	エコリーフ（※1）	自社算定（※2）
CO ₂ 排出量	13.6kg-CO₂/m²	10.6kg-CO₂/m²

（※1）エコリーフ環境ラベルプログラムに基づいて算出。当該プログラムで使用するIDEAv3.1.0に登録されている材料等のデータを用いて算出されています。

（※2）自社算定基準に基づいて算出。実際に使用している材料等のデータを用いて算出しています。



流し貼り
市松貼り
GA36009



流し貼り
GA36003



市松貼り
GA36003

商品名 GA-3600 Sustive Back グレイスフィールド
価 格 7,800円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

組 成 パ イ ル BCFナイロン100% (原着ナイロン)
 パッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 (サスティバック)
規 格 パイル長 H5.5mm / L3mm
 テクスチャードループパイル
全 厚 6.8mm
寸 法 500mm×500mm
 1/10ゲージ 11.5ステッチ
梱 包 16枚/ケース (4㎡)

防炎/防炎性能試験番号 E2240338
制電/人体帯電圧1.0kV以下
防汚/撥水防汚加工

- 流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。
- 流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えてください。

流し貼り 市松貼り
↑↑↑ ↑↑↑

工 法	下 地	塗布量目安
ピールアップ工法 （接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX）	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40~60 g /㎡
	乾燥したモルタル・ 木造床 (合板など)	60~100 g /㎡



F☆☆☆☆☆
J24-31975


GA-3600 Sustive Back

ラインアップ


7,800円/㎡(材料価格 税抜き価格)

THE LAKE


【湖】



シャインロンバス
SHINE RHOMBUS




アクアプレーン
AQUA PLAIN




ラスターフロー
LUSTER FLOW

THE GROUND


【大地】



カームホライズン
CALM HORIZON




ラティスバレー
LATTICE VALLEY




グレイスフィールド
GRACE FIELD

THE BARK


【樹皮】



レイヤードバーチ
LAYERED BIRCH



シダーライン
CEDAR LINE



ブロックアッシュ
BLOCK ASH

GA-3600 サスティブバックに関する詳細は
こちらの二次元コードからご覧いただけます。



TOLI Ai Simulator

Image Fit

撮って、選んで、
簡単内装シミュレーション!

TOLI Ai Simulator Image Fit はご検討中の空間に東り内装材をAi合成して、簡単に施工イメージを作成することができるシミュレーションシステムです。スマートフォン等で撮影した空間にも対応していますので、お気に入りの空間にさまざまなアイテムを組み合わせ、あなたのイメージにフィットするスタイリングをお楽しみください。



こちらの
二次元コードから
お使いいただけます。

東リ株式会社

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
八王子営業所	TEL042(648)0588	京都営業所	TEL075(693)7755
横浜営業所	TEL045(664)5810	神戸営業所	TEL078(291)8444
大宮営業所	TEL048(651)1031	広島営業所	TEL082(239)2858
千葉営業所	TEL043(208)1381	岡山営業所	TEL086(244)3366
水戸営業所	TEL029(231)7695	高松営業所	TEL087(815)1150
新潟営業所	TEL025(228)5133	松山営業所	TEL089(925)6366
長野営業所	TEL026(231)3320	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
札幌営業所	TEL011(833)0040	福岡営業所	TEL092(411)9076
仙台営業所	TEL022(287)0950	北九州営業所	TEL093(522)0235
盛岡営業所	TEL019(632)6211	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
郡山営業所	TEL024(925)5536	沖縄営業所	TEL098(884)5652
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	特販営業部 皇販営業	TEL03(5403)2073
静岡営業所	TEL054(280)5272	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
金沢営業所	TEL076(246)7001	建装営業部 東京	TEL03(5403)2063
		建装営業部 大阪	TEL06(6494)1540
		グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F
大阪ショールーム	TEL06(6943)1649 〒540-0008 大阪府中央区大手前1-7-31 OMMビル7F
名古屋ショールーム	TEL052(745)1691 〒466-0006 名古屋市昭和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F
札幌ショールーム	TEL011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
福岡ショールーム	TEL092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル 1F

東リは ISO9001 の
認証を取得しています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法：環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。(一社)日本インテリア協会 東リ株式会社

選択上のご注意

- 各種マークの詳細は「東リ総合カタログ」をご参照ください。
- 淡色のカーペットの場合、汚れが目立ちやすくなります。カーペットの選定時には色についても充分ご配慮ください。
- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。

！コンクリート系下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(「高周波水分計HI-520-2型」・D.MODEで440以上=水分指標8%〜)以上が目安)があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、異臭(アルコール系)が発生した事例があります。施工前に、必ずコンクリート・モルタル水分計「HI-520-2型」で水分指標を確認し、水分指標が高い場合は、充分乾燥させてください。

- 掲載写真の一部に合成写真を含みます。
- 現物見本やサンプル帳と、製品の色が若干異なる場合があります。
- 当サンプル帳は 2024年10月 現在のものです。予告なしに変更することがあります。

施工上のご注意

- 施工の前に「東リ総合カタログ」もしくは「東リ施工マニュアル」を一読ください。
- 東リエコGAセメントおよびエコGAセメントEXは、ピールアップ性を確保するために、塗布後、半透明になってから貼付けを開始してください。半透明になった後、つめすぎないように施工してください。

メンテナンスならびに使用上のご注意

！美観の維持およびホコリ防止のため、歩行量に応じて電気掃除機あるいは真空掃除機による日常メンテナンスを行ってください。業務用スペースでは、日常メンテナンスと併せて、用途に応じた定期的な集中メンテナンスをおすすめします。

- ブラシ付き真空掃除機を使用する際はバйлを損傷する可能性がありますのでご注意ください。
- 汚れが付着した際には、すぐに汚れが広がらないように注意して拭取ってください。時間の経過とともに除去しにくくなります。なお、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。
- 部分的にシミとなった汚れを除去する際は、汚れの原因に応じたシミとり剤や中性洗剤などを使用してください。選択を誤ると、かえって変色などを招く可能性があります。
- 化学薬品や強い作用を持つ洗剤、漂白剤等により、変退色や変質を招く可能性があります。こぼさないようにしてください。
- ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって汚染され変退色を招く可能性があります。これらに直接触れないようにしてください。
- 直射日光など、環境条件によって変退色の可能性があります。カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- ハイヒールや家具などの局部荷重により、へこみ跡が残る可能性があります。特にスノコ状の二重床の場合は、充分にご注意ください。

www.toli.co.jp

製品検索コンテンツから画像データをダウンロードできます

Vol.1 2024.12

業務用販促資料

現行サンプル帳(最新版)の一覧表はこちら

