

取扱い上のご注意

●繊維製品ですので、実際の厚みは表記と多少異なることがあります。ご了承ください。

！ 防ダニ加工マークは、防ダニ加工処理の有無を示しています。しかし、カーペットなど内装材によって完全な防ダニ効果を得ることは不可能です。日常メンテナンス・換気などに配慮してください。

！ ウールやアクリルなど紡績糸使いのカーペットは遊び毛が出ます。遊び毛、毛玉の出ないカーペットを望まれる場合は、BCFナイロンなどフィラメント糸を素材としたカーペットを選択してください。

- カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- サンプル帳の見本と商品の色が異なる場合があります。ご了承ください。
- 淡色のカーペットの場合、汚れが目立ちやすくなります。カーペットの選定時には色についても充分ご配慮ください。
- 濃色はチリやホコリが目立ちますので、ご留意ください。

！ 商品の特性上、全面接着工法では施工できないものもあります。各商品のスペック情報をご確認ください。

- ロールカーペットの特性上、オーバーロック加工を施し、置敷きした場合、伸縮することがあります。敷詰めをご検討の際には、壁際きつりには納まらないことをご了承ください。
- ウルトンカーペット・アキスミンスターカーペット施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工してください。逆目に施工すると色相が異なって見えることがあります。
- 無地のカーペット以外は、オーバーロック加工した場合に、特に横方向の辺と柄のラインが平行にならないことや辺の途中でラインが途切れたりすることがあります。ご了承ください。
- 織りカーペットの特性上、オーバーロック加工を施し、置敷きした場合、フレア（波打ち）が発生することがあります。ご了承ください。
- 運搬途中では、折らないでください。折れジワが残る可能性があります。
- ロールカーペットは、梱包を解かずに、平坦な場所に寝かせて保管し、上に物を積載しないでください。衣類みや、雨水などによる水濡れは避けてください。変形・変質・変色・汚染・弛みやパイルのヘタリなどの原因となります。

！ 高齢者対応施設・福祉施設・幼保施設などでは、転倒時のけがについての配慮が必要です。転倒時のけがの発生を考慮して、衝撃吸収性のよいカーペットを選択してください。なお、衝撃吸収性を得るには、フェルトグリップ工法での施工が最も効果的です。

●巻縮みや巻癖が残っている場合があります。仮敷きしてから施工を開始してください。

！ 美観の維持およびホコリ防止のため、歩行量に応じて電気掃除機あるいは真空掃除機による日常メンテナンスを行ってください。特に、紡績糸使いのカーペットは、使用後しばらくの間遊び毛がでます。掃除機で吸い取ってください。業務用スペースでは、日常メンテナンスと合わせて、用途に応じた定期的な集中メンテナンスをおすすめします。

- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 当サンプル帳の掲載写真の一部に合成写真を含みます。
- ブラシ付き真空掃除機およびロボット掃除機を使用する際はパイルを損傷する可能性がありますのでご注意ください。なお、ロボット掃除機の使用に関しては家電メーカーの使用上の注意をご確認ください。
- 汚れが付着した際には、すぐに汚れが拡がらないように注意して拭取ってください。時間の経過と共に除去しにくくなります。なお、汚染物質によっては除去不可能なものもあります。
- カーペットを丸ごとクリーニングすることはできません。水洗いやドライクリーニングをすると、パイル抜けや裏張り材剥がれ、波打ち、寸法変化などの原因となります。

- 部分的にシミとなった汚れを除去する際は、汚れの原因に応じたシミとり剤や洗剤を使用してください。選択を誤ると、かえって変色などを招く可能性があります。洗剤などを残さないように注意してください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変退色や変質を招く可能性があります。ご注意ください。
- パイルがホツレた場合、ホツレの伝線を防ぐためにもすぐにハサミでカットしてください。
- ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって、汚染され変退色を招く可能性があります。これらに直接触れないようにしてください。
- 直射日光など、環境条件によって変退色の可能性があります。カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
- ウールカーペットは光（日光、照明）により、比較的短時間で黄味が抜けることがあります（ステンド現象）。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工してください。
- 室内の湿度が低いと静電気が発生しやすくなります。加湿器などを使って湿度調整を心がけてください。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 施工の前に「東リ施工マニュアル」をご一読ください。

マーク一覧

耐久性・品質に関するマーク

歩行マーク

各商品の耐久性を、商品規格と、耐ヘタリ性、耐静荷重性、耐摩耗性データから総合的に判断し、ランク分けしています。

業務 3
オフィス、学校、病院等の執務室やホテルの宴会場など中程度の歩行量の部位に適しています。

業務 2
小規模オフィス、ホテルの客室など歩行量の比較的小さい部位に適しています。

家庭用
住宅、幼保施設など素足で使用される空間に適しています。

カーペット品質マーク

JCMカーペット品質管理委員会が定める基本的性能を有し、用途別分類・格付表示のあるカーペットにつけることができるマークです。

カーペット品質マークに則る用途別分類		
住宅用	中歩行	人の出入りの多いリビング、廊下等向き
	業務用	ホテル客室等、軽い利用度の場所向き
業務用	重歩行	人の出入りの多い店舗、オフィス、病院等向き
	超重歩行	利用度の激しい各種施設の入口、ロビー等向き

ラグジュアリークラス【歩行快適度】

I[一般的な歩行快適度]からV[最も優れた歩行快適度]まで、パイルの密度や刈取目付により5段階に格付表示をしています。

機能性マーク

防災マーク
一般社団法人日本インテリア協会(NIF)が定める統一マークです。消防法に基づく防災性能試験に合格しています。

制電マーク
一般社団法人日本インテリア協会(NIF)が定める統一マークです。NIFの規格をクリアする制電性能を有しています。

防汚
商品の防汚性を示す目安。汚れにくく、しかもメンテナンス時に汚れが取れやすい性能を持っています。美観の保持には日常メンテナンスが最も効果的です。維持管理にご注意ください。

抗菌性マーク
臭いの原因となる細菌の増殖を抑える効果があります。抗菌剤はきわめて安全性の高いものを使用しています。基布に抗菌加工を施しています。

エアファイン®マーク
タバコ臭やペットの臭い等、気になる臭いを消臭します。ホルムアルデヒド対応。

防ダニ加工
ダニの増殖を抑制する加工を施しています。しかし、カーペットなどの内装材だけでは完全にダニを防ぐことは困難です。日常メンテナンス・換気などに配慮してください。

ホルムアルデヒド対応マーク
ホルムアルデヒドを吸着する性能を有しています。

遊び毛無し
連続した一本の長い繊維からなるフィラメント糸を使うことにより、遊び毛が出ることをなくしたカーペットです。

ブリティッシュ・ウール・マーク
英国羊毛公社が定める素材基準を示す商標。英国羊毛が50%以上使われている商品にのみ使用が許可されています。

F☆☆☆☆ F☆☆☆☆マーク
インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた、VOC(ホルムアルデヒド)放散の自主基準により表示される統一マークです。
F☆☆☆☆は最上級区分です。

環境配慮型商品マーク
環境負荷の低減に貢献していると東リが認定した商品です。

カット販売方法に関するマーク

フリーカット 幅・長さ 方向指定できます

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

ロールカット

カット販売方法を示すマークです。詳細は73ページをご確認ください。

ご注文の際は色見本の下の品番にてご用命ください。

- 掲載の写真は印刷物ですので現物と色が若干異なる場合がございます。
- 当サンプル帳は2023年6月現在のもので、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

■お願い
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法:環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接依頼して頂きますようお願い申し上げます。