




PST4167・PST4168



PST4166

(PST4130の防滑仕様)



PST4168



PST4167

(PST4131の防滑仕様)



※防滑仕様のコーティングにより、ロット差以上の色差があります。

ロイヤルストーン・ノンス
サンド(ノンス)

税抜き価格

6,900円/㎡



450mm×450mm ■全厚3mm 表層透明ビニル層0.3mm
■19,558円/ケース 14枚入り 2.83㎡

ロイヤルストーン・ノンス ロイヤルウッド・ノンス

フロアプランに合わせて、防滑性能が求められる
部位で意匠性を損わずに安全性を向上できます。

■防滑性能試験 (C.S.R値0.45以上が防滑性能があるといえる目安です)

	C.S.R値
乾燥時	0.66
水濡れ	0.69
水+ダスト	0.47
油(40g/㎡)	0.64

(東リ社内データ 保証値ではありません)

くご注意

- ワックスメンテナンスを行う場合、事前に青パッドでの洗浄を充分に行ってください。ワックスを厚塗りすると防滑性が落ちますのでご注意ください。また、油に対する防滑性が必要な場合はワックスを塗布しないでください。
- 土足仕様です。素足や靴下でのご使用はお控えください。
- 常に油が靴底に付着するような環境では防滑性能は発揮できません。

特注生産

ロイヤルストーン、ロイヤルウッドの色柄から防滑性能
を付与したノンスタイプの特注対応ができます。

※防滑仕様のコーティングにより、ロット差以上の色差があります。

対象品	数量目安
ロイヤルストーン・ロイヤル ウッド(一部対象外品あり)	100㎡～
納期目安	対応可能サイズ
受注後4週間～ ※ご注文の内容等により余分に納期 をいただく場合があります。	450mm×450mm (面取無) 150mm×900mm (四面R面取) 100mm×900mm (四面R面取)

※特注対応の詳細、ご用命は東リ営業所までお問合わせください。