

# アンパンマン クッションフロア

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV



CFAP1

タテ125cm ヨコ182cm

お手入れ  
かんたん



日常のお手入れは、固く絞った雑巾か  
モップの水拭きで充分です。

子ども部屋やリビングはもちろん、幼保施設やキッズスペースの上履き使用にもおすすめ。



品種	クッションフロア KS	
価格 (税抜き価格)	<b>3,850</b> 円/㎡	7,010円/㎡
全厚	1.8mm	
幅×長さ	1820mm×30m	
梱包	30m/巻	重量 45.0kg/巻
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0507188	



防災 防災性能試験番号 E2190316

工法	工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地		エコロイヤルセメント・エコAR600
一般工法		木造床(合板など)	エコAR600
耐湿工法		湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200
テープ工法		木床	CFテープ
継目処理		—	東リシーム液

●上記以外の下地については486頁をご参照下さい。

<メンテナンス>

●日常は固く絞った雑巾かモップの水拭き程度で充分です。

<ご注意>

- 土足ではお使いいただけません。
- アンパンマン クッションフロアは、商業的な利用(広告物、宣伝活動等)にはご使用いただけません。
- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を563頁に記載しております。ご参照下さい。



CFAP1/CF9508(CFシート・H・380頁) /VTH29047(ウェーブ巾木・478頁)

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

クッションフロア(抗菌)

シート

アンパンマンクッションフロア