NSシート（防滑性シート）のメンテナンス方法
ー屋外で使用する場合ー

NSシートを屋外で使用する際のメンテナンス方法です。
屋外使用の場合は、樹脂ワックスは塗布できません。ご注意ください。

NSシート（防滑性シート）のメンテナンス方法

予防清掃

●床材の美観を維持するため、**マットを設置**して汚れを持込ませない工夫を行います。
予防効果を持続させるため、マットに蓄積した砂やホコリ等は定期的に吸引してください。



日常清掃－Ⅰ

掃除機、ホウキなどでホコリやゴミを除去します。
次に、モップや硬く絞った雑巾を使用し、水拭きします。
その後、乾いたモップ等で乾拭きし、床面を充分に乾燥させます。
※乾燥するまではできるだけ歩行を控えてください。
汚れるリスクの高い部位については、日常清掃－Ⅱ（汚れが目立ち始めた場合）を毎日の清掃に取り入れることをおすすめします。



日常清掃－Ⅱ（汚れが目立ち始めた場合）

●凹凸の隙間に溜まった汚れは、デッキブラシ等を使用して汚れを除去します。
●汚れがひどい場合は、プラスチック床用クリーナーを指定された希釈倍率に薄めて使用します。
※洗剤が残ると汚れが付着したり滑りやすくなります。
使用後は充分に拭取り、乾燥させてください。



清掃ポイント

★清掃時は**綺麗な水**、**清潔な道具**を使用してください。
汚水や汚れた道具を使用すると、汚れを広げてしまい効果的な清掃ができません。
★清掃頻度は使用環境により異なります。
歩行量が多い箇所や汚れを持ち込みやすい箇所などは、**清掃回数を増やす**、
日常的に**洗剤を使用した清掃を行う**など日常清掃の工夫が必要です。
★汚れを蓄積しないよう**専門業者による定期メンテナンス**も活用し、
メンテナンス回数の見直しを定期的に行ってください。



NSシート（防滑性シート）を屋内に使用する場合のメンテナンス方法は、
『防滑性床材NS（一般施設・屋内向け）』のサンプル帳をご確認ください。



『防滑性床材NS（一般施設・屋内向け）』